

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

LFL06

Ультратонкий компактный прожектор серии LFL06 предназначен для внутреннего и наружного освещения помещений, парковок, придомовых территорий, дачных участков, фасадов зданий и рекламных щитов.



— КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В МОДЕЛЯХ 30 Вт-100 Вт

— КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР И НЕБОЛЬШАЯ МАССА ПОЗВОЛИТ РАЗМЕСТИТЬ ПРОЖЕКТОР НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ

— ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ И ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МЕНЯТЬ ЛАМПЫ

— УДОБНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ (ЛИРА) В КОМПЛЕКТЕ

— ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА И СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ



~220-240 В,
50 Гц

>0,9

Ra≥75

120°

I класс
защиты

IK06

-40..+50°C

У1

IP65

30 000 ч

2 года

Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Цвет корпуса	Световой поток, лм	Размеры с лирой (без лиры), мм
LFL-10W/06	10	5700	Серый	800	79x63{53}x24
LFL-20W/06	20	5700	Серый	1600	94x75{65}x25
LFL-30W/06	30	5700	Серый	2400	112x93{83}x25
LFL-50W/06	50	5700	Серый	4000	140x119{103}x28
LFL-100W/06	100	5700	Серый	8000	236x223{196}x29



www.luminarte.ru

Lumin'arte®