

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## LLF03

Светильники серии LLF03 с призматическим рассеивателем имеют повышенную световую отдачу и высокий коэффициент пропускания. Серия LLF03 предназначена для внутреннего освещения офисных, образовательных и торговых зданий, а также для помещений с высокими потолками.



IP40  
степень защиты



120°  
угол освещения



30 000 ч  
время работы



Монтаж на металлические клипсы  
(входят в комплект)



Световая отдача  
100 лм/Вт



Рассеиватель  
из призматического поликарбоната

**СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ**  
**НАПРЯЖЕНИЕ 220-240 В**  
**ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**

Артикул	LLFW18W03	LLFW36W03	LLFW45W03
Мощность, Вт	18	36	45
Световой поток, лм	1500	3600	4500
Тип КСС	Д	Д	Д
Класс светораспределения	П	П	П
Цветовая температура, К	6500	6500	6500
Материал корпуса	листовая сталь	листовая сталь	листовая сталь
Цвет корпуса	белый	белый	белый
Материал рассеивателя	поликарбонат	поликарбонат	поликарбонат
Габариты, мм	590x60x22	1190x60x22	1490x60x22

Цены можно уточнить у Вашего менеджера

[www.luminarte.ru](http://www.luminarte.ru)

luminarte