

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

STARTREK

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Световая отдача	80лм/Вт
Входное напряжение	220-240В 50Гц
Класс влагозащиты	IP20
Кэф-т пульсации	<5%
Индекс цветопередачи	Ra>80
Материал	металл,пластик

Матовый прочный рассеиватель светодиодного светильника STARTREK с эффектом звёздного неба выдерживает механические воздействия, так как возвращается в исходное состояние при деформации. Своим дизайном светильник напоминает луну, освещающую ночное небо и ваш дом, даря мягкий свет без пульсаций. Благодаря этому освещение в комнате становится комфортным и безопасным для глаз.



свет без мерцания
и UV излучения



равномерное
освещение



СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

	12 Вт. 4000K	12 Вт. 6000K	36 Вт. 4000K	36 Вт. 6000K	55 Вт. 4000K	55 Вт. 6000K
Артикул	C06LLS12W	C06LLW12W	C06LLS36W	C06LLW36W	CLL16	CLL06
Световой поток, лм	960	960	2880	2880	4400	4400
Площадь освещения, м ²	до 8	до 8	до 20	до 20	до 36	до 36
Габариты, мм	260x260x84	260x260x84	380x380x100	380x380x100	495x495x120	495x495x120
Штрихкод	4260375486878	4630015265932	4262356474553	4262356473730	4262356474560	4262356473747

Цены можно уточнить у Вашего менеджера
www.luminarte.ru



Startrek®