

Lumin'arte®

Светодиодные прожекторы LFL-05




 ≥ 80
 лм/Вт

Ультратонкий компактный прожектор серии LFL 05 предназначен для внутреннего и наружного освещения помещений, парковок, придомовых территорий, дачных участков, фасадов зданий и рекламных щитов.



IP65



-40..+50°C



CRI \geq 70



~220
240В



I класс
защиты



IK06



30 000ч

- Компактный размер и небольшая масса позволят разместить прожектор на любой поверхности
- Продолжительный срок службы и отсутствие необходимости менять лампы
- Удобное универсальное крепление (лира) в комплекте
- Защита от перегрева и скачков напряжения



Гарантия
2 года

Артикул	LFL-10W/05	LFL-20W/05	LFL-30W/05	LFL-50W/05	LFL-100W/05
Мощность	10 Вт	20 Вт	30 Вт	50 Вт	100 Вт
Ток, А	0,05	0,1	0,14	0,24	0,48
Световой поток	800 лм	1600 лм	2400 лм	4000 лм	8000 лм
Тип КСС	Д	Д	Д	Д	Д
Класс светораспределения	П	П	П	П	П
Цветовая температура	○ 5700 К	○ 5700 К	○ 5700 К	○ 5700 К	○ 5700 К
Климатическое исполнение	У1	У1	У1	У1	У1
Размеры с лирой (без лиры), мм	111x98(62)x21	121x111(72)x21	133x123(82)x21	168x155(112)x22	230x194(156)x22
Максимальная площадь проекции, м²	0,011	0,013	0,016	0,026	0,044
Диапазон высот установки, м	1..12	1..12	1..12	1..12	1..12
Освещаемая площадь, м²	25	50	75	125	250
Масса, кг	0,15	0,18	0,21	0,36	0,67
Материал корпуса	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав
Цвет корпуса	черный	черный	черный	черный	черный
Материал рассеивателя	силикатное закаленное стекло	силикатное закаленное стекло	силикатное закаленное стекло	силикатное закаленное стекло	силикатное закаленное стекло